

## Sık sorulan sorular

**1. Uygulaması kolay mı?**

Evet, çok kolay.

**2. Nasıl uygulanıyor?**

Temin ettiğimiz bazı kitlelerle birlikte.

**3. Karışım nasıl hazırlanıyor?**

Malzemeler hazır gelmektedir, sadece 5 dakika karıştırılmaları gerekmektedir.

**4. Kimin uygulaması gerekir?**

Herkes uygulayabilir ancak boyacı veya sıvacı olması daha uygundur.

**5. Uygulama öncesinde herhangi bir hazırlık yapmak gerekir mi?**

Evet ama brülörlerin ve silindirlerin üstü kolaylıkla örtülebilir.

**6. Kirlenmiş tuğla tonozlar düzeltilebilir mi?**

Evet elbette.

**7. Kirlenmiş kordierit polka tonozlara işlem yapılabilir mi?**

Evet elbette.

**8. Duvarlar kimyasal olarak etkilenmişse, boyama yapılabilir mi?**

Evet elbette.

**9. Refraktere işlem yapılamayacak durumlar var mıdır?**

Sadece refrakter "yumuşak" durumdayken ancak bu durum vakaların % 0,1'inde gerçekleşir.

## 10. Bir fırında uygulama yapmak üzere kaç kişi gereklidir?

Önerilen ve kolay olan: Bir kişinin dışarıda, iki kişinin içeride olmasıdır.

## 11. Fırında işlem ne kadar sürer?

Uzunluğu 100 metre, kullanılabilir açıklığı 3 metre olan bir fırında tüm işi tamamlamak 4-5 gün sürer ancak bazı durumlarda 3 günü bulabilir.

## 12. Çalışma esnasında fırında aspiratör olmalı mı?

Sıcaklık 35°C'nin üstüne çıkmadığı sürece gerekli değildir. Normal olan fırının kendi havalandırmasını çalıştırmaktır.

## 13. Boya uygulamasında kurumaya bırakılmalıdır?

Evet, boyama işleri olduğunda en az 48-72 saat, fırının tamamını boyadığımız ve cilaladığımızda ise 4 veya 5 gün.

## 14. Uygulamadan sonra fırının nasıl kaldırılması gerekir?

İstenilen sıcaklığa ulaşına kadar normal üretim eğrisine göre 2 ila 4 gün içerisinde yerine kaldırılır.

## 15. Malzemelerde güvenlik bilgi formları ve teknik özellikleri var mı?

Evet, hepsi.

## 16. Herhangi bir tür toksiklikleri var mı?

Yok.

## 17. Çalışanlar hangi koruyucu ekipmanları kullanacak?

Gözlük, maske, baret, koruyucu ayakkabı ve tercihen iş tulumu.

## 18. Uygulama videosu var mı?

Elbette videolar ve dokümanlar müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.

## 19. Eğitim kursları verilebilir mi?

Elbette İspanya'daki tesislerimizde verilecek.

## 20. Uygulamadan ne kadar ekonomik tasarruf beklenebilir?

Bazı durumlarda 200.000 Eurodan fazla.

## 21. Fırının içindeki bakım işimiz azalacak mı?

Evet, %80'den fazla.

## 22. Enerjiden tasarrufumuz olacak mı?

Evet, kesinlikle.

## 23. Yoğuşmayı ortadan kaldırabilir miyiz?

Evet, çok kolay bir şekilde.

## 24. İşlemler kaç yıldır sürüyor?

20 yıldan fazla deneyimi olan olan müşterilerimiz var ve bir daha asla duvar yapmadılar. İşlemden önce her üç yılda bir yeniden inşa ediyorlardı.

## 25. Fırınların arada bir boyanması gerekir mi?

İşlem yapıldıktan sonra, duvarları yılda sadece küçük bir miktarla, küçük bir önleyici bakım işi olarak tekrar üzerinden geçeceğiz. 3-4 saatlik bir iştir, daha fazla sürmez ve fırınınız ilk günkü gibi kalır.

**26. Metrekare başına tüketim.**

<b>IR-5000</b>	1,5 kg.
<b>R-6000</b>	3,0 - 4,0 kg.
<b>R-8000</b>	2,0 kg.
<b>R-9000</b>	2,0 kg.
<b>R-12000</b>	2,0 kg.
<b>R-14000</b>	2,0 kg.
<b>R-20000</b>	Silindirin boyutlarına bağlıdır
<b>P-60000</b>	25,0 kg.

Öncesinde bir kat astar uygulayın.